

Technische Parameter der Strecken (Anlage 1 SNB-BT)

Strecke-Nr.	5000
von	Bayreuth (a)
nach	Weidenberg
Streckenlänge [km]	14
Betreiber	DRE
Örtliche Betriebsleitung	
Betr.-Grenze 1 in	Bayreuth
Betr.-Grenze 1 zu	DB Netz AG
Betr.-Grenze 2 in	
Betr.-Grenze 2 zu	
elektrifiziert	nein
Streckenklasse	CM3
Streckenhöchstgeschw. [km/h]	60
Maximale Zuglänge [m] Reisezug	85
Maximale Zuglänge [m] Güterzug	110
Bremsweg [m]	400
PZB	ja
Betriebsverfahren	Zugleitbetrieb
Betriebsverfahren gemäß Ril	436
Örtliche Regelungen in	öRili für Zugpers.
Fahrdienstleiter in	
Fahrdienstleiter Besetzung	
Fahrdienstleiter Kommunikation	
Zugleiter in	Pretzsch
Zugleiter Besetzung	05:00-24:00
Zugleiter Kommunikation	GSM-R-Roaming
örtlicher Betriebsbediensteter 1 in	
örtlicher Betriebsbediensteter 1 Besetzung	
örtlicher Betriebsbediensteter 1 Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 in	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 Besetzung	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 Kommunikation	
Disponent in	
Disponent Besetzung	
Disponent Kommunikation	
EVU bedient Fahrwegseinrichtungen in	Anschluss Zapf, Bf Weidenberg
BÜ-Postensicherung durch EVU im Regelfall	nein
Unfallmeldestelle	Zentrale Zugleitung Pretzsch
Bemerkungen	

Technische Parameter der Strecken (Anlage 1 SNB-BT)
--

Strecke-Nr. von nach	5110/11 Strullendorf (a) Schlüsselfeld
Streckenlänge [km]	32
Betreiber	BRE
Örtliche Betriebsleitung	
Betr.-Grenze 1 in Betr.-Grenze 1 zu	Strullendorf DB Netz AG
Betr.-Grenze 2 in Betr.-Grenze 2 zu	
elektrifiziert	nein
Streckenklasse	B
Streckenhöchstgeschw. [km/h]	30
Maximale Zuglänge [m] Reisezug Maximale Zuglänge [m] Güterzug	siehe Bemerkungen 300
Bremsweg [m]	400
PZB	ja
Betriebsverfahren Betriebsverfahren gemäß Ril	Zugleitbetrieb 436
Örtliche Regelungen in	öRili für Zugpers.
Fahrdienstleiter in Fahrdienstleiter Besetzung Fahrdienstleiter Kommunikation	
Zugleiter in Zugleiter Besetzung Zugleiter Kommunikation	Pretzsch 05:00-24:00 GSM-R-Roaming
örtlicher Betriebsbediensteter 1 in örtlicher Betriebsbediensteter 1 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 1 Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 in örtlicher Betriebsbediensteter 2 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 2 Kommunikation	
Disponent in Disponent Besetzung Disponent Kommunikation	
EVU bedient Fahrwegseinrichtungen in	Bf Schlüsselfeld
BÜ-Postensicherung durch EVU im Regelfall	ja
Unfallmeldestelle	Zentrale Zugleitung Pretzsch
Bemerkungen	Die DRE / BRE betreibt keine eigenen Bahnsteige. Für Verkehrshalte bitte an die DB Station & Service wenden.

Technische Parameter der Strecken (Anlage 1 SNB-BT)

Strecke-Nr. von nach	5864 Maxhütte – Haidhof (a) Burglängenfeld
Streckenlänge [km]	7
Betreiber	BRE
Örtliche Betriebsleitung	
Betr.-Grenze 1 in Betr.-Grenze 1 zu	Maxhütte – Haidhof (a) DB Netz AG
Betr.-Grenze 2 in Betr.-Grenze 2 zu	
elektrifiziert	nein
Streckenklasse	C2
Streckenhöchstgeschw. [km/h]	50
Maximale Zuglänge [m] Reisezug	50
Maximale Zuglänge [m] Güterzug	300
Bremsweg [m]	400
PZB	ja
Betriebsverfahren Betriebsverfahren gemäß Ril	Zugleitbetrieb 436
Örtliche Regelungen in	öRili für Zugpers.
Fahrdienstleiter in Fahrdienstleiter Besetzung Fahrdienstleiter Kommunikation	
Zugleiter in Zugleiter Besetzung Zugleiter Kommunikation	Pretzsch 05:00-24:00 GSM-R-Roaming
örtlicher Betriebsbediensteter 1 in örtlicher Betriebsbediensteter 1 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 1 Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 in örtlicher Betriebsbediensteter 2 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 2 Kommunikation	
Disponent in Disponent Besetzung Disponent Kommunikation	
EVU bedient Fahrwegseinrichtungen in	Burglängenfeld Anschluss Heidelberg Cement
BÜ-Postensicherung durch EVU im Regelfall	ja
Unfallmeldestelle	Zentrale Zugleitung Pretzsch
Bemerkungen	

Technische Parameter der Strecken (Anlage 1 SNB-BT)

Strecke-Nr. von nach	6153 Fangschleuse (a) GVZ Freienbrink
Streckenlänge [km]	4
Betreiber	DRE
Örtliche Betriebsleitung	
Betr.-Grenze 1 in Betr.-Grenze 1 zu	Fangschleuse DB Netz AG
Betr.-Grenze 2 in Betr.-Grenze 2 zu	
elektrifiziert	nein
Streckenklasse	CM3
Streckenhöchstgeschw. [km/h]	25
Maximale Zuglänge [m] Reisezug Maximale Zuglänge [m] Güterzug	600
Bremsweg [m]	400
PZB	nein
Betriebsverfahren Betriebsverfahren gemäß Ril	Rangierbetrieb FV-NE
Örtliche Regelungen in	SbV
Fahrdienstleiter in Fahrdienstleiter Besetzung Fahrdienstleiter Kommunikation	
Zugleiter in Zugleiter Besetzung Zugleiter Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 1 in örtlicher Betriebsbediensteter 1 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 1 Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 in örtlicher Betriebsbediensteter 2 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 2 Kommunikation	
Disponent in Disponent Besetzung Disponent Kommunikation	05:00-24:00 05:00-24:00 GSM-R-Roaming
EVU bedient Fahrwegseinrichtungen in	GVZ Freienbrink
BÜ-Postensicherung durch EVU im Regelfall	ja
Unfallmeldestelle	Zentrale Zugleitung Pretzsch
Bemerkungen	

Technische Parameter der Strecken (Anlage 1 SNB-BT)
--

Strecke-Nr. von nach	6214/6587 Ebersbach (Sachs) (a) Löbau (Sachs) (a)
Streckenlänge [km]	15
Betreiber	DRE
Örtliche Betriebsleitung	
Betr.-Grenze 1 in Betr.-Grenze 1 zu	Ebersbach (Sachs) DB Netz AG
Betr.-Grenze 2 in Betr.-Grenze 2 zu	Löbau (Sachs) DB Netz AG
elektrifiziert	nein
Streckenklasse	CM3
Streckenhöchstgeschw. [km/h]	50
Maximale Zuglänge [m] Reisezug Maximale Zuglänge [m] Güterzug	siehe Bemerkungen 550
Bremsweg [m]	400
PZB	nein
Betriebsverfahren Betriebsverfahren gemäß Ril	Zugleitbetrieb FV-NE
Örtliche Regelungen in	SbV
Fahrdienstleiter in Fahrdienstleiter Besetzung Fahrdienstleiter Kommunikation	
Zugleiter in Zugleiter Besetzung Zugleiter Kommunikation	Pretzsch 05:00-24:00 GSM-R-Roaming
örtlicher Betriebsbediensteter 1 in örtlicher Betriebsbediensteter 1 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 1 Kommunikation	Niedercunnersdorf bei Bedarf Rangierfunk
örtlicher Betriebsbediensteter 2 in örtlicher Betriebsbediensteter 2 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 2 Kommunikation	
Disponent in Disponent Besetzung Disponent Kommunikation	
EVU bedient Fahrwegseinrichtungen in	
BÜ-Postensicherung durch EVU im Regelfall	nein
Unfallmeldestelle	Zentrale Zugleitung Pretzsch
Bemerkungen	Die DRE / BRE betreibt keine eigenen Bahnsteige. Für Verkehrshalte bitte an die DB Station & Service wenden.

Technische Parameter der Strecken (Anlage 1 SNB-BT)
--

Strecke-Nr. von nach	6216 Neukirch (Lausitz) West (a) Awanst EUROVIA
Streckenlänge [km]	4
Betreiber	DRE
Örtliche Betriebsleitung	
Betr.-Grenze 1 in Betr.-Grenze 1 zu	Neukirch (Lausitz) West DB Netz AG
Betr.-Grenze 2 in Betr.-Grenze 2 zu	
elektrifiziert	nein
Streckenklasse	CM3
Streckenhöchstgeschw. [km/h]	50
Maximale Zuglänge [m] Reisezug Maximale Zuglänge [m] Güterzug	siehe Bemerkungen 550
Bremsweg [m]	400
PZB	nein
Betriebsverfahren Betriebsverfahren gemäß Ril	Zugleitbetrieb FV-NE
Örtliche Regelungen in	SbV
Fahrdienstleiter in Fahrdienstleiter Besetzung Fahrdienstleiter Kommunikation	
Zugleiter in Zugleiter Besetzung Zugleiter Kommunikation	Pretzsch 05:00-24:00 GSM-R-Roaming
örtlicher Betriebsbediensteter 1 in örtlicher Betriebsbediensteter 1 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 1 Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 in örtlicher Betriebsbediensteter 2 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 2 Kommunikation	
Disponent in Disponent Besetzung Disponent Kommunikation	
EVU bedient Fahrwegseinrichtungen in	Awanst EUROVIA
BÜ-Postensicherung durch EVU im Regelfall	nein
Unfallmeldestelle	Zentrale Zugleitung Pretzsch
Bemerkungen	

Technische Parameter der Strecken (Anlage 1 SNB-BT)
--

Strecke-Nr. von nach	6542 Dahnsdorf Bad Belzig (a)
Streckenlänge [km]	5
Betreiber	DRE
Örtliche Betriebsleitung	
Betr.-Grenze 1 in Betr.-Grenze 1 zu	Bad Belzig DB Netz AG
Betr.-Grenze 2 in Betr.-Grenze 2 zu	
elektrifiziert	nein
Streckenklasse	CM3
Streckenhöchstgeschw. [km/h]	50
Maximale Zuglänge [m] Reisezug	siehe Bemerkungen
Maximale Zuglänge [m] Güterzug	250
Bremsweg [m]	400
PZB	nein
Betriebsverfahren Betriebsverfahren gemäß Ril	Zugleitbetrieb FV-NE
Örtliche Regelungen in	SbV
Fahrdienstleiter in Fahrdienstleiter Besetzung Fahrdienstleiter Kommunikation	
Zugleiter in Zugleiter Besetzung Zugleiter Kommunikation	Pretzsch 05:00-24:00 GSM-R-Roaming
örtlicher Betriebsbediensteter 1 in örtlicher Betriebsbediensteter 1 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 1 Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 in örtlicher Betriebsbediensteter 2 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 2 Kommunikation	
Disponent in Disponent Besetzung Disponent Kommunikation	
EVU bedient Fahrwegseinrichtungen in	
BÜ-Postensicherung durch EVU im Regelfall	ja
Unfallmeldestelle	Zentrale Zugleitung Pretzsch
Bemerkungen	

Technische Parameter der Strecken (Anlage 1 SNB-BT)

Strecke-Nr. von nach	6588 Seifhennersdorf (Bgr) Seifhennersdorf
Streckenlänge [km]	2
Betreiber	DRE
Örtliche Betriebsleitung	
Betr.-Grenze 1 in Betr.-Grenze 1 zu	Bundesgrenze (Bgr) SZDC
Betr.-Grenze 2 in Betr.-Grenze 2 zu	
elektrifiziert	nein
Streckenklasse	B
Streckenhöchstgeschw. [km/h]	40
Maximale Zuglänge [m] Reisezug Maximale Zuglänge [m] Güterzug	50 nicht zugelassen
Bremsweg [m]	400
PZB	ja
Betriebsverfahren Betriebsverfahren gemäß Ril	Zugmeldebetrieb 408
Örtliche Regelungen in	öRili
Fahrdienstleiter in Fahrdienstleiter Besetzung Fahrdienstleiter Kommunikation	özF in Pretzsch 05:00-24:00 GSM-R
Zugleiter in Zugleiter Besetzung Zugleiter Kommunikation	Pretzsch 05:00-24:00 GSM-R-Roaming
örtlicher Betriebsbediensteter 1 in örtlicher Betriebsbediensteter 1 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 1 Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 in örtlicher Betriebsbediensteter 2 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 2 Kommunikation	
Disponent in Disponent Besetzung Disponent Kommunikation	
EVU bedient Fahrwegseinrichtungen in	
BÜ-Postensicherung durch EVU im Regelfall	ja
Unfallmeldestelle	Zentrale Zugleitung Pretzsch
Bemerkungen	

Technische Parameter der Strecken (Anlage 1 SNB-BT)
--

Strecke-Nr. von nach	6656/6658 Schönberg (Vogtl) a Schleiz West
Streckenlänge [km]	16
Betreiber	DRE
Örtliche Betriebsleitung	
Betr.-Grenze 1 in Betr.-Grenze 1 zu	Schönberg (Vogtl) DB Netz AG
Betr.-Grenze 2 in Betr.-Grenze 2 zu	
elektrifiziert	nein
Streckenklasse	A
Streckenhöchstgeschw. [km/h]	30
Maximale Zuglänge [m] Reisezug	120
Maximale Zuglänge [m] Güterzug	nicht zugelassen
Bremsweg [m]	400
PZB	nein
Betriebsverfahren Betriebsverfahren gemäß Ril	Zugleitbetrieb FV-NE
Örtliche Regelungen in	SbV
Fahrdienstleiter in Fahrdienstleiter Besetzung Fahrdienstleiter Kommunikation	
Zugleiter in Zugleiter Besetzung Zugleiter Kommunikation	Pretzsch 05:00 – 24:00 GSM-R-Roaming
örtlicher Betriebsbediensteter 1 in örtlicher Betriebsbediensteter 1 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 1 Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 in örtlicher Betriebsbediensteter 2 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 2 Kommunikation	
Disponent in Disponent Besetzung Disponent Kommunikation	
EVU bedient Fahrwegseinrichtungen in	
BÜ-Postensicherung durch EVU im Regelfall	ja
Unfallmeldestelle	Zentrale Zugleitung Pretzsch
Bemerkungen	

Technische Parameter der Strecken (Anlage 1 SNB-BT)

Strecke-Nr.	6683
von	Ebersdorf-Friesau (a)
nach	Anschluss 50 Hertz
Streckenlänge [km]	5
Betreiber	DRE
Örtliche Betriebsleitung	
Betr.-Grenze 1 in	Ebersdorf-Friesau
Betr.-Grenze 1 zu	DB Netz AG
Betr.-Grenze 2 in	
Betr.-Grenze 2 zu	
elektrifiziert	nein
Streckenklasse	CM3
Streckenhöchstgeschw. [km/h]	25
Maximale Zuglänge [m] Reisezug	siehe Bemerkungen
Maximale Zuglänge [m] Güterzug	90
Bremsweg [m]	400
PZB	nein
Betriebsverfahren	Rangierbetrieb
Betriebsverfahren gemäß Ril	BOA
Örtliche Regelungen in	Dienstordnung
Fahrdienstleiter in	
Fahrdienstleiter Besetzung	
Fahrdienstleiter Kommunikation	
Zugleiter in	
Zugleiter Besetzung	
Zugleiter Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 1 in	
örtlicher Betriebsbediensteter 1 Besetzung	
örtlicher Betriebsbediensteter 1 Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 in	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 Besetzung	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 Kommunikation	
Disponent in	Pretzsch
Disponent Besetzung	05:00-24:00
Disponent Kommunikation	GSM-R-Roaming
EVU bedient Fahrwegseinrichtungen in	
BÜ-Postensicherung durch EVU im Regelfall	nein
Unfallmeldestelle	Zentrale Zugleitung Pretzsch
Bemerkungen	Die DRE / BRE betreibt keine eigenen Bahnsteige. Ersatzw. Regeln muss das EVU in eig. Zust. treffen.

Technische Parameter der Strecken (Anlage 1 SNB-BT)

Strecke-Nr. von nach	6726 Nebra (a) Artern (a)
Streckenlänge [km]	26,5
Betreiber	DRE
Örtliche Betriebsleitung	
Betr.-Grenze 1 in Betr.-Grenze 1 zu	Nebra DB Netz AG
Betr.-Grenze 2 in Betr.-Grenze 2 zu	Artern (a) DB Netz AG
elektrifiziert	nein
Streckenklasse	A
Streckenhöchstgeschw. [km/h]	60
Maximale Zuglänge [m] Reisezug	60
Maximale Zuglänge [m] Güterzug	550
Bremsweg [m]	400
PZB	nein
Betriebsverfahren Betriebsverfahren gemäß Ril	Zugleitbetrieb FV-NE
Örtliche Regelungen in	SbV
Fahrdienstleiter in Fahrdienstleiter Besetzung Fahrdienstleiter Kommunikation	
Zugleiter in Zugleiter Besetzung Zugleiter Kommunikation	Pretzsch 05:00-24:00 GSM-R-Roaming
örtlicher Betriebsbediensteter 1 in örtlicher Betriebsbediensteter 1 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 1 Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 in örtlicher Betriebsbediensteter 2 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 2 Kommunikation	
Disponent in Disponent Besetzung Disponent Kommunikation	
EVU bedient Fahrwegseinrichtungen in	
BÜ-Postensicherung durch EVU im Regelfall	nein
Unfallmeldestelle	Zentrale Zugleitung Pretzsch
Bemerkungen	

Technische Parameter der Strecken (Anlage 1 SNB-BT)

Strecke-Nr.	6814
von	Zeit (a)
nach	Tröglitz
Streckenlänge [km]	4
Betreiber	BRE
Örtliche Betriebsleitung	
Betr.-Grenze 1 in	Zeit (a)
Betr.-Grenze 1 zu	DB Netz AG
Betr.-Grenze 2 in	
Betr.-Grenze 2 zu	
elektrifiziert	nein
Streckenklasse	CM3
Streckenhöchstgeschw. [km/h]	30
Maximale Zuglänge [m] Reisezug	
Maximale Zuglänge [m] Güterzug	220
Bremsweg [m]	400
PZB	nein
Betriebsverfahren	Zugleitbetrieb nach FV-NE
Betriebsverfahren gemäß Ril	techn. Unterstützung durch Stichstreckenblock
Örtliche Regelungen in	SbV
Fahrdienstleiter in	
Fahrdienstleiter Besetzung	
Fahrdienstleiter Kommunikation	
Zugleiter in	Pretzsch
Zugleiter Besetzung	5:00 – 24:00
Zugleiter Kommunikation	GSM-R-Roaming
örtlicher Betriebsbediensteter 1 in	
örtlicher Betriebsbediensteter 1 Besetzung	
örtlicher Betriebsbediensteter 1 Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 in	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 Besetzung	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 Kommunikation	
Disponent in	
Disponent Besetzung	
Disponent Kommunikation	
EVU bedient Fahrwegseinrichtungen in	Tröglitz
BÜ-Postensicherung durch EVU im Regelfall	ja
Unfallmeldestelle	ZZL Pretzsch
Bemerkungen	Strecke gesperrt bis zum Wiederaufbau der Flutbrücke Zeit; ersatzweise Nutzung Meuselwitz – Tröglitz

Technische Parameter der Strecken (Anlage 1 SNB-BT)

Strecke-Nr.	6814 (Ausweichstrecke)
von	Tröglitz
nach	Meuselwitz
Streckenlänge [km]	6
Betreiber	BRE
Örtliche Betriebsleitung	
Betr.-Grenze 1 in	
Betr.-Grenze 1 zu	
Betr.-Grenze 2 in	Meuselwitz km 11,7
Betr.-Grenze 2 zu	ITB
elektrifiziert	nein
Streckenklasse	CM3
Streckenhöchstgeschw. [km/h]	30
Maximale Zuglänge [m] Reisezug	
Maximale Zuglänge [m] Güterzug	220
Bremsweg [m]	400
PZB	nein
Betriebsverfahren	Rangierbetrieb
Betriebsverfahren gemäß Ril	
Örtliche Regelungen in	SbV
Fahrdienstleiter in	
Fahrdienstleiter Besetzung	
Fahrdienstleiter Kommunikation	
Zugleiter in	
Zugleiter Besetzung	
Zugleiter Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 1 in	
örtlicher Betriebsbediensteter 1 Besetzung	
örtlicher Betriebsbediensteter 1 Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 in	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 Besetzung	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 Kommunikation	
Disponent in	Pretzsch
Disponent Besetzung	5:00 – 24:00
Disponent Kommunikation	GSM-R-Roaming
EVU bedient Fahrwegseinrichtungen in	Tröglitz
BÜ-Postensicherung durch EVU im Regelfall	ja
Unfallmeldestelle	ZZL Pretzsch
Bemerkungen	Ausweichstrecke für Zeitz – Tröglitz

Technische Parameter der Strecken (Anlage 1 SNB-BT)

Strecke-Nr. von nach	6823 Beucha (a) Anschluss Getreide AG
Streckenlänge [km]	15
Betreiber	DRE
Örtliche Betriebsleitung	
Betr.-Grenze 1 in Betr.-Grenze 1 zu	Beucha (a) DB Netz AG
Betr.-Grenze 2 in Betr.-Grenze 2 zu	
elektrifiziert	nein
Streckenklasse	CM3
Streckenhöchstgeschw. [km/h]	50
Maximale Zuglänge [m] Reisezug Maximale Zuglänge [m] Güterzug	siehe Bemerkungen 550
Bremsweg [m]	400
PZB	nein
Betriebsverfahren Betriebsverfahren gemäß Ril	Zugleitbetrieb FV-NE
Örtliche Regelungen in	SbV
Fahrdienstleiter in Fahrdienstleiter Besetzung Fahrdienstleiter Kommunikation	
Zugleiter in Zugleiter Besetzung Zugleiter Kommunikation	Pretzsch 05:00-24:00 GSM-R-Roaming
örtlicher Betriebsbediensteter 1 in örtlicher Betriebsbediensteter 1 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 1 Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 in örtlicher Betriebsbediensteter 2 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 2 Kommunikation	
Disponent in Disponent Besetzung Disponent Kommunikation	
EVU bedient Fahrwegseinrichtungen in	Anschluss S.U.S.A., Anschluss Getreide AG
BÜ-Postensicherung durch EVU im Regelfall	ja
Unfallmeldestelle	Zentrale Zugleitung Pretzsch
Bemerkungen	Die DRE / BRE betreibt keine eigenen Bahnsteige. Für Verkehrshalte bitte an die DB Station & Service wenden.

Technische Parameter der Strecken (Anlage 1 SNB-BT)

Strecke-Nr. von nach	6826 Duben (e) Groß Leuthen-Gröditsch
Streckenlänge [km]	26
Betreiber	DRE
Örtliche Betriebsleitung	
Betr.-Grenze 1 in Betr.-Grenze 1 zu	
Betr.-Grenze 2 in Betr.-Grenze 2 zu	Lübben (Spreewald) DB Netz AG
elektrifiziert	nein
Streckenklasse	CM3
Streckenhöchstgeschw. [km/h]	60
Maximale Zuglänge [m] Reisezug	50
Maximale Zuglänge [m] Güterzug	550
Bremsweg [m]	400
PZB	nein
Betriebsverfahren Betriebsverfahren gemäß Ril	Zugleitbetrieb FV-NE
Örtliche Regelungen in	SbV
Fahrdienstleiter in Fahrdienstleiter Besetzung Fahrdienstleiter Kommunikation	
Zugleiter in Zugleiter Besetzung Zugleiter Kommunikation	Pretzsch 05:00-24:00 GSM-R-Roaming
örtlicher Betriebsbediensteter 1 in örtlicher Betriebsbediensteter 1 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 1 Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 in örtlicher Betriebsbediensteter 2 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 2 Kommunikation	
Disponent in Disponent Besetzung Disponent Kommunikation	
EVU bedient Fahrwegseinrichtungen in	Bf Duben, Lübben (Spreewald), Bf Börnichen-Schleipzig
BÜ-Postensicherung durch EVU im Regelfall	ja
Unfallmeldestelle	Zentrale Zugleitung Pretzsch
Bemerkungen	

Technische Parameter der Strecken (Anlage 1 SNB-BT)

Strecke-Nr. von nach	6830 Pratau (a) Pretzsch
Streckenlänge [km]	18
Betreiber	DRE
Örtliche Betriebsleitung	
Betr.-Grenze 1 in Betr.-Grenze 1 zu	Pratau DB Netz AG
Betr.-Grenze 2 in Betr.-Grenze 2 zu	
elektrifiziert	nein
Streckenklasse	CM3
Streckenhöchstgeschw. [km/h]	60
Maximale Zuglänge [m] Reisezug	40
Maximale Zuglänge [m] Güterzug	580
Bremsweg [m]	400
PZB	ja
Betriebsverfahren Betriebsverfahren gemäß Ril	Str.-Block 408
Örtliche Regelungen in	SbV
Fahrdienstleiter in Fahrdienstleiter Besetzung Fahrdienstleiter Kommunikation	Pretzsch 05:00 - 24:00 GSM-R-Roaming
Zugleiter in Zugleiter Besetzung Zugleiter Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 1 in örtlicher Betriebsbediensteter 1 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 1 Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 in örtlicher Betriebsbediensteter 2 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 2 Kommunikation	
Disponent in Disponent Besetzung Disponent Kommunikation	
EVU bedient Fahrwegseinrichtungen in	
BÜ-Postensicherung durch EVU im Regelfall	nein
Unfallmeldestelle	Zentrale Zugleitung Pretzsch
Bemerkungen	

Technische Parameter der Strecken (Anlage 1 SNB-BT)
--

Strecke-Nr. von nach	6831 Pretzsch Eilenburg Ost (a)
Streckenlänge [km]	35
Betreiber	DRE
Örtliche Betriebsleitung	
Betr.-Grenze 1 in Betr.-Grenze 1 zu	Eilenburg Ost DB Netz AG
Betr.-Grenze 2 in Betr.-Grenze 2 zu	
elektrifiziert	Awanst Kieswerk - Eilenburg Ost
Streckenklasse	CM3
Streckenhöchstgeschw. [km/h]	60
Maximale Zuglänge [m] Reisezug	40
Maximale Zuglänge [m] Güterzug	580
Bremsweg [m]	400
PZB	nein
Betriebsverfahren Betriebsverfahren gemäß Ril	Zugleitbetrieb FV-NE
Örtliche Regelungen in	SbV
Fahrdienstleiter in Fahrdienstleiter Besetzung Fahrdienstleiter Kommunikation	
Zugleiter in Zugleiter Besetzung Zugleiter Kommunikation	Pretzsch 05:00 - 24:00 GSM-R-Roaming
örtlicher Betriebsbediensteter 1 in örtlicher Betriebsbediensteter 1 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 1 Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 in örtlicher Betriebsbediensteter 2 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 2 Kommunikation	
Disponent in Disponent Besetzung Disponent Kommunikation	
EVU bedient Fahrwegseinrichtungen in	Bf Bad Schmiedeberg, Bf Söllichau
BÜ-Postensicherung durch EVU im Regelfall	ja
Unfallmeldestelle	Zentrale Zugleitung Pretzsch
Bemerkungen	

Technische Parameter der Strecken (Anlage 1 SNB-BT)

Strecke-Nr. von nach	6855 Köthen (a) Aken (Elbe)
Streckenlänge [km]	12
Betreiber	BRE
Örtliche Betriebsleitung	
Betr.-Grenze 1 in Betr.-Grenze 1 zu	Köthen DB Netz AG
Betr.-Grenze 2 in Betr.-Grenze 2 zu	Aken (Elbe) Hafen Aken
elektrifiziert	nein
Streckenklasse	D4
Streckenhöchstgeschw. [km/h]	60
Maximale Zuglänge [m] Reisezug	120
Maximale Zuglänge [m] Güterzug	750
Bremsweg [m]	400
PZB	ja
Betriebsverfahren Betriebsverfahren gemäß Ril	Zugleitbetrieb FV-NE
Örtliche Regelungen in	SbV
Fahrdienstleiter in Fahrdienstleiter Besetzung Fahrdienstleiter Kommunikation	
Zugleiter in Zugleiter Besetzung Zugleiter Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 1 in örtlicher Betriebsbediensteter 1 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 1 Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 in örtlicher Betriebsbediensteter 2 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 2 Kommunikation	
Disponent in Disponent Besetzung Disponent Kommunikation	
EVU bedient Fahrwegseinrichtungen in	Bf. Aken
BÜ-Postensicherung durch EVU im Regelfall	ja
Unfallmeldestelle	Zentrale Zugleitung Pretzsch
Bemerkungen	

Technische Parameter der Strecken (Anlage 1 SNB-BT)

Strecke-Nr. von nach	6861 Blumenberg (a) Anschluss Zuckerf. Kl. Wanzleben
Streckenlänge [km]	9
Betreiber	DRE
Örtliche Betriebsleitung	
Betr.-Grenze 1 in Betr.-Grenze 1 zu	Blumenberg DB Netz AG
Betr.-Grenze 2 in Betr.-Grenze 2 zu	
elektrifiziert	nein
Streckenklasse	D4
Streckenhöchstgeschw. [km/h]	40
Maximale Zuglänge [m] Reisezug Maximale Zuglänge [m] Güterzug	siehe Bemerkungen 580
Bremsweg [m]	400
PZB	nein
Betriebsverfahren Betriebsverfahren gemäß Ril	Rangierbetrieb FV-NE
Örtliche Regelungen in	SbV
Fahrdienstleiter in Fahrdienstleiter Besetzung Fahrdienstleiter Kommunikation	
Zugleiter in Zugleiter Besetzung Zugleiter Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 1 in örtlicher Betriebsbediensteter 1 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 1 Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 in örtlicher Betriebsbediensteter 2 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 2 Kommunikation	
Disponent in Disponent Besetzung Disponent Kommunikation	Pretzsch 05:00-24:00 GSM-R-Roaming
EVU bedient Fahrwegseinrichtungen in	Bf Wanzleben, Anschluss Zuckerf. Kl. Wanzleben
BÜ-Postensicherung durch EVU im Regelfall	ja
Unfallmeldestelle	Zentrale Zugleitung Pretzsch
Bemerkungen	Die DRE / BRE betreibt keine eigenen Bahnsteige. Ersatzw. Regeln muss das EVU in eig. Zust. treffen.

Technische Parameter der Strecken (Anlage 1 SNB-BT)

Strecke-Nr. von nach	6900 Salzwedel (a) Klötze
Streckenlänge [km]	31
Betreiber	DRE
Örtliche Betriebsleitung	
Betr.-Grenze 1 in Betr.-Grenze 1 zu	Salzwedel (a) DB Netz AG
Betr.-Grenze 2 in Betr.-Grenze 2 zu	
elektrifiziert	nein
Streckenklasse	CM3
Streckenhöchstgeschw. [km/h]	50
Maximale Zuglänge [m] Reisezug	90
Maximale Zuglänge [m] Güterzug	250
Bremsweg [m]	400
PZB	nein
Betriebsverfahren Betriebsverfahren gemäß Ril	Zugleitbetrieb FV-NE
Örtliche Regelungen in	SbV
Fahrdienstleiter in Fahrdienstleiter Besetzung Fahrdienstleiter Kommunikation	
Zugleiter in Zugleiter Besetzung Zugleiter Kommunikation	Pretzsch 05:00 – 24:00 GSM-R-Roaming
örtlicher Betriebsbediensteter 1 in örtlicher Betriebsbediensteter 1 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 1 Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 in örtlicher Betriebsbediensteter 2 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 2 Kommunikation	
Disponent in Disponent Besetzung Disponent Kommunikation	
EVU bedient Fahrwegseinrichtungen in	Siedenlangenbeck und Bedienung Zusatzanlagen
BÜ-Postensicherung durch EVU im Regelfall	ja
Unfallmeldestelle	Zentrale Zugleitung Pretzsch
Bemerkungen	

Technische Parameter der Strecken (Anlage 1 SNB-BT)
--

Strecke-Nr. von nach	6901 Salzwedel (a) Arendsee
Streckenlänge [km]	23
Betreiber	DRE
Örtliche Betriebsleitung	
Betr.-Grenze 1 in Betr.-Grenze 1 zu	Salzwedel DB Netz AG
Betr.-Grenze 2 in Betr.-Grenze 2 zu	
elektrifiziert	nein
Streckenklasse	CM3
Streckenhöchstgeschw. [km/h]	50
Maximale Zuglänge [m] Reisezug	90
Maximale Zuglänge [m] Güterzug	250
Bremsweg [m]	400
PZB	nein
Betriebsverfahren Betriebsverfahren gemäß Ril	Zugleitbetrieb FV-NE
Örtliche Regelungen in	SbV
Fahrdienstleiter in Fahrdienstleiter Besetzung Fahrdienstleiter Kommunikation	
Zugleiter in Zugleiter Besetzung Zugleiter Kommunikation	Pretzsch 05:00 - 24:00 GSM-R-Roaming
örtlicher Betriebsbediensteter 1 in örtlicher Betriebsbediensteter 1 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 1 Kommunikation	
örtlicher Betriebsbediensteter 2 in örtlicher Betriebsbediensteter 2 Besetzung örtlicher Betriebsbediensteter 2 Kommunikation	
Disponent in Disponent Besetzung Disponent Kommunikation	
EVU bedient Fahrwegseinrichtungen in	Bf Arendsee
BÜ-Postensicherung durch EVU im Regelfall	ja
Unfallmeldestelle	Zentrale Zugleitung Pretzsch
Bemerkungen	